

Minikoparka KINGWAY 1270 kg silnik Laidong

54 900

PLN NETTO

67 527

PLN



Marka	Kingway	Nowy	Tak
Rok produkcji	2024	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Bezwypadkowy	Tak		



Radio



Dodatkowy osprzęt roboczy



Dodatkowy system hydrauliczny



Kabina

Szybkozłazce

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaoferować Panu wymienione towary po cenach i na warunkach jak niżej. Koparka YAMA H15 K na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka YAMA H15 K – profesjonalna i trwała. Model YAMA H15 K to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model YAMA H13 K dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramie, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Oszklona kabina umożliwia bezpieczną i komfortową pracę. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

Minikoparka

YAMA H15 K (LAIDONG)

Podstawowe parametry

Model OKW18

Waga maszyny kg 1270

Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) m³ 0.04

Model silnika LAIDONG

Moc silnika kW 18.4

Ilość cylindrów 3

Chłodnica oleju TAK

Skrętne ramie TAK

Rozsuwane gąsienice BRAK

Maks. zdolność pokonywania wzniesień 30°

Typ pompy pompa zębata

Ciśnienie MPa 20

Przepływ oleju hydraulicznego l/min 22

Prędkość maksymalna km/h 3

Prędkość obrotu platformy obr./min 8.7

Siła kopania kN 17

Nacisk na podłoże kPa 30

Pojemność zbiornika paliwa L 10

Wymiary

Długość transportowa mm 3010

Szerokość mm 1150

Wysokość mm 2250

Szerokość lemiesza mm 1160

Wysokość lemiesza mm 220

Rozstaw gąsienic mm 930

Szerokość gąsienic mm 230

Prześwit mm 370

Standardowa szerokość łyżki mm 400

Całkowita długość gąsienic mm 1515

Zakres roboczy

Maks. wysokość kopania mm 2608

Maks. wysokość rozładunku mm 2000

Maks. głębokość kopania mm 1858

Maksymalna głębokość kopania w pionie mm 2000

Maks. promień kopania mm 3500

Minimalny promień obrotu mm 1550

Maks. promień kopania na poziomie ziemi mm 3227

Maks. wysokość podniesionego lemiesza

spycharki

mm 170
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza
spycharki
mm 240