

Koparka KINGWAY 1800 kg LAIDONG 3 cylindry + łyżki

68 000

PLN NETTO

83 640

PLN



Marka	Kingway	Nowy	Tak
Rok produkcji	2024	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Bezwypadkowy	Tak		



Radio



Dodatkowy osprzęt roboczy



Dodatkowy system hydrauliczny



Kabina

Szybkozłazce

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaoferować Panu wymienione towary po cenach i na warunkach jak niżej.

Koparka VIP18 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka VIP18 – profesjonalna i trwała.

Model VIP18 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych,

hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model VIP18

dotatkowo jest wyposażony w skrętne ramie, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych

miejskach. Maszyna posiada również rozsuwane gąsienice. Gwarantujemy również pogwarancyjny

serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników.

Oszklona kabina umożliwia bezpieczną i komfortową pracę. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji,

może pracować w każdych warunkach.

Minikoparka

VIP18 (LAIDONG)

Podstawowe parametry

Model RDT-18A

Waga maszyny kg 1800

Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) m³ 0.04

Model silnika LAIDONG

Moc silnika kW 18.1

Ilość cylindrów 3

Chłodnica oleju TAK

Skrętne ramie TAK

Rozsuwane gąsienice TAK

Maks. zdolność pokonywania wzniesień 30%

Typ pompy zębata

Ciśnienie MPa 18

Przepływ oleju hydraulicznego l/min 36

Prędkość maksymalna km/h 2.5

Prędkość obrotu platformy obr./min 9

Siła kopania kN 13

Nacisk na podłoże kPa 28

Pojemność zbiornika paliwa l 19

Wymiary

Długość mm 3867

Szerokość mm 1000

Wysokość mm 2450

Szerokość lemiesza mm 1000

Wysokość lemiesza mm 220

Rozstaw gąsienic mm 760/1090

Szerokość gąsienic mm 230

Minimalny prześwit/prześwit przeciwwagi mm 175/484

Standardowa szerokość łyżki mm 400

Całkowita długość gąsienic mm 1588

Zakres roboczy

Maks. wysokość kopania mm 3327

Maks. wysokość rozładunku mm 2323

Maks. głębokość kopania mm 2110

Maksymalna głębokość kopania w pionie mm 1600

Maks. promień kopania mm 3900

Minimalny promień obrotu mm 1800

Maks. promień kopania na poziomie ziemi mm 3840

Maks. wysokość podniesionego lemiesza

spycharki

mm 198
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza
spycharki
mm 240