

Minikoparka 1600 kg LAIDONG 3 CYLINDRY 25 KM + łyżki

51 000

PLN NETTO

62 730

PLN



Marka	Kingway	Rok produkcji	2024
VAT faktura	Tak	Finansowanie	Tak
Leasing	Tak		

 Dodatkowy sprzęt roboczy

 Dodatkowy system hydrauliczny

 Szybkozłączce

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaoferować Panu wymienione towary po cenach i na warunkach jak niżej.

Koparka VIP16 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka VIP16 – profesjonalna i trwała.

Model VIP16 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych,

hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model VIP16

dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych

miejscach. Maszyna posiada również rozsuwane gąsienice. Gwarantujemy również pogwarancyjny

serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt

wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

Minikoparka

zVIP16

Podstawowe parametry

Model RDT-17A

Waga maszyny kg 1600

Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) m³ 0.04

Model silnika LAIDONG

Moc silnika kW 18.1

Ilość cylindrów 3

Chłodnica oleju TAK

Skrętne ramię TAK

Rozsuwane gąsienice TAK

Maks. zdolność pokonywania wzniesień 30%

Typ pompy zębata

Ciśnienie MPa 18

Przepływ oleju hydraulicznego l/min 36

Prędkość maksymalna km/h 2.5

Prędkość obrotu platformy obr./min 9

Siła kopania kN 13

Nacisk na podłoże kPa 28

Pojemność zbiornika paliwa l 19

Wymiary

Długość mm 3867

Szerokość mm 1000

Wysokość mm 2313

Szerokość lemiesza mm 1000

Wysokość lemiesza mm 220

Rozstaw gąsienic mm 760/1090

Szerokość gąsienic mm 230

Minimalny prześwit/prześwit przeciwwagi mm 175/484

Standardowa szerokość łyżki mm 400

Całkowita długość gąsienic mm 1588

Zakres roboczy

Maks. wysokość kopania mm 3327

Maks. wysokość rozładunku mm 2323

Maks. głębokość kopania mm 2110

Maksymalna głębokość kopania w pionie mm 1600

Maks. promień kopania mm 3900

Minimalny promień obrotu mm 1800

Maks. promień kopania na poziomie ziemi mm 3840

Maks. wysokość podniesionego lemiesza

spycharki

mm 198

Maks. głębokość opuszczonego lemiesza

